




АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАДВОДНОЕ
ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛАСТИН

ROLLEASY 2


ПЛАСТИНЫ



Соляные пластины из поликарбоната
Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308
(эксклюзив компании DEL).

6 цветов на выбор (черный кристалл, синий кристалл,
зеленый кристалл, кристалл, коричневый кристалл и
серебристый черный*)

* Проходит стандартизацию.



Матовые пластины из ПВХ

Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308.

4 цвета на выбор (серый, белый, бежевый, голубой).



IVERNÉA / IVERNÉA PLUS

Не забудьте заказать **зимнее покрытие Ivernéa** или
универсальное покрытие Ivernéa Plus для защиты полотна
от ультрафиолета и загрязнений.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекты крепления обязательны для всех ролет DEL
и обеспечивают полное накрывание вашего бассейна.
Большой выбор цветов позволяет сочетать комплекты
с цветом покрытия.
Проконсультируйтесь с вашим специалистом по бассейнам.



Автоматические защитные покрытия DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, ответственных за безопасность детей. Ролеты DEL — защитные покрытия, призванные не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека.

Внимательно ознакомьтесь и сохраните для справки.

Ролета Rolleasey 2 — защитное покрытие, призванное не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. Это изделие отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Оно не заменяет здравый смысл и личную ответственность. Также покрытие DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, ответственных за безопасность детей. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека.
Гарантия: 3 года на на соляные пластины из поликарбоната и 2 года на электрическое оборудование в соответствии с нашими общими условиями продажи. **Оформление заказа:** чтобы ролета правильно подходила к бассейну, вам необходимо предоставить чертеж бассейна с его габаритными размерами. В соответствии со стандартом NF P 90-308 зазор между внутренними стенками бассейна и краями ролеты должен быть меньше 70 мм. **Время срабатывания:** 3 минуты на автоматическое открытие или закрытие и 30 секунд на блокировку или открытие защитных комплектов. **Открытие и закрытие ролеты Rolleasey 2 может осуществляться одним человеком. Использование:** в любое время года. Для исправной работы наших изделий необходимо поддерживать в бассейне уровень воды, необходимы для нормальной работы систем фильтрации. Обязательно необходимо предусмотреть регулятор уровня воды. Уровень воды должен соответствовать требованиям в инструкции. **Ограничения в эксплуатации:** установка автоматического покрытия DEL на бассейнах с переливом и (или) с лестницей вдоль него (съёмная лестница сбоку) не отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Для таких бассейнов следует устанавливать другое стандартизированное устройство. Если только производителем не указано иное, то погружные сигнализаторы не совместимы с автоматическими покрытиями DEL. **Зимний период:** Покрывайте бассейн на зимний период в зависимости от вашего географического положения. Не сливая воду из бассейна, закройте ролету в защитное положение и установите зимнюю сетку, которая будет защищать ролету. В случае снижения уровня воды, чтобы на защищаемые элементы не попадала вода, смотрите ролету и установите на бассейн с защитное зимнее покрытие. **Упаковка:** Для бассейна 4,5 x 10 м + блок лестницы Ø 3 м. Пластины: 5 упаковок размером 4,70 x 0,25 x 0,20 м. Штанга: 1 упаковка размером 4,80 x Ø 0,20 м. Опора: 1 упаковка размером 0,50 x 0,45 x 0,35 м. Масса: 295 кг.

Производитель: DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. export@fija-group.com - www.del-piscine.fr.

Для получения дополнительной информации об этих товарах проконсультируйтесь с вашим специалистом по бассейнам.

Печать продавца



АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАДВОДНОЕ
ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛАСТИН

ROLLEASY 2



ПРОЧНОСТЬ
НЕЗАМЕТНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАДВОДНОЕ
ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛАСТИН

ROLLEASY 2



СТРОИТЕЛЬСТВО



РЕМОНТ



ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для новых или переоборудуемых бассейнов размерами от 2,5 x 3 м до 8 x 16 м.



ЭЛЕКТРОПРИВОД



ПРИВОД ОТ
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ



РУЧНОЙ ПРИВОД

- Доступно в исполнении с солнечными панелями, электрическим или ручным приводом.
- Фланцы из глянцевого белого алюминия, другие цвета доступны по запросу (8 цветов).
- Внутривальный электропривод с питанием от 12 В пост. тока., 4 об/мин, только 2 провода питания (в исполнении с электроприводом и солнечными панелями).
- 3-позиционный переключатель с ключом для защиты от непредвиденных движений (в исполнении с электроприводом и солнечными панелями). Покрытие останавливается в соответствии с положением регулируемых автоматических упоров.
- Редуктор с передаточным отношением 15:1 со стальным шарикоподшипником на боковом колесе для облегчения эксплуатации (в исполнении с ручным приводом).
- Полотно из матовых пластин из ПВХ или соляных пластин из поликарбоната.

Различные цвета доступны для исполнения с приводом от солнечных батарей, электрическим или ручным приводом:
белый (стандарт) или 8 цветов на выбор (по заказу)



БЕЖЕВЫЙ
(RAL 1015)



СЕРЫЙ
(RAL 7040)



ТЕМНО-СИНИЙ
(RAL 5011)



ТЕМНО-ЗЕЛЕНый
(RAL 6005)



ТЕМНО-СЕРЫЙ
(RAL 7022)



АБРИКОСОВЫЙ
(RAL 1034)



БОРДО
(RAL 3004)



ЧЕРНЫЙ
(RAL 9005)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАДВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ **ROLLEASY 2** СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРОЧНОСТЬ И СКРЫТУЮ УСТАНОВКУ И ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРЕБОРУДУЕМЫХ ИЛИ НОВЫХ БАССЕЙНОВ. ПОКРЫТИЕ ДОСТУПНО В ИСПОЛНЕНИИ С ПРИВОДОМ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, А ТАКЖЕ В ОДНОМ ИЗ 9 РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ С ВАШИМ ДИЗАЙНОМ.

ПРОЧНОСТЬ

Компания DEL крайне тщательно занималась подбором материалов для покрытия Rollease 2. Стойки из анодированного алюминия обеспечивают максимальную прочность. Масса покрытия приходится на 2 подшипника, установленных на стойках. Эта эксклюзивная конфигурация позволяет избежать перегрузки на двигатель и таким образом обеспечивает длительность его эксплуатации (как в исполнении с электроприводом, так и с приводом от солнечных панелей).

НЕЗАМЕТНОСТЬ


Благодаря простому и утонченному дизайну покрытие Rollease 2 имеет особо незаметный вид. Уменьшенный размер и гамма цветов на выбор позволяют оптимально сочетать покрытие с вашим дизайном и размером бассейна. Полотно из матовых пластин из ПВХ или соляных пластин из поликарбоната доступно в нескольких цветах на выбор.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ


Накрытие бассейна защитной ролетой Rollease 2 позволяет уменьшить испарение, которое приводит к понижению уровня воды, а также поддерживать постоянную температуру воды и защищать бассейн от загрязнения. Исполнение с ручным приводом или приводом от солнечной батареи не требует для покрытия Rollease 2 дополнительного источника питания, что делает его максимально экономичным.




РАЗМЕР



ROLLEASY 2
ЭЛЕКТРОПРИВОД /
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ
(до 5 м шириной)



ROLLEASY 2
ЭЛЕКТРОПРИВОД
(более 5 м шириной)



ROLLEASY 2
РУЧНОЙ ПРИВОД

